

CONCENTRADOR MULTIPROTOCOLO/GATEWAY Serie C300



Compatible con
Múltiples Protocolos

Sistema de Alarmas
Personalizable



Versiones Ethernet / 3G

Salida de Datos por
FTP o E-Mail



Hasta 1.500 Dispositivos /
Repetidores

Panel Web
(Para configuración y
puesta en marcha)



Rendimiento del Concentrador

Potencia de Salida: Máxima < 14dBm/25 mW

Sensibilidad: Típica -105dBm

Alcance: Hasta 600 m línea de visión

Ratio de Datos: 16.384 / 66,6 kbps

Y además...

Función Maestro en redes de radio

Recogida y **envío** de **datos** con caracter **diario**

Opcional USB con **histórico de lecturas**

Compatible con Repetidor **R350** y Plataforma **Gestio Home**

Capacidad de **lectura directa** de dispositivos

Alimentación a **230V**

Integrable con **múltiples dispositivos**
(SCADAS, Controladores, M-Bus Masters, etc.)

Conexiones **WiFi**

Antena Integrada

Información del Concentrador

Temperatura de Trabajo: -5°C / +60°C

Dimensiones: 80 x 230 x 85 mm

Modos Wireless: T, S, R, C

Frecuencia: 868,2 / 868,3 / 868,4 MHz

